

Miscelazione liquidi serie MSCL-A

Serbatoi miscelanti costruiti in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, personalizzati in base alle caratteristiche del prodotto e alle esigenze produttive del cliente.

Gruppo di miscelazione con motorizzazione a velocità fissa o variabile in diversi modelli: con elica per liquidi, con cowless per rottura di grumi, con turbina emulsionatrice per cremosi, con pale ad ancora per schiumosi o miscele specifiche, con pale ad ancora e turbina sul fondo per altri prodotti particolari.

I serbatoi, realizzabili di qualsiasi capacità, vengono corredati di specifico coperchio con la possibilità di apertura a 1/3 del diametro, a boccaporto o totale. Idonei sistemi di sicurezza arrestano la miscelazione ad ogni sua apertura.

Possono essere corredati di quadro elettrico di comando, fondo conico centrale o fondo inclinato con valvola di scarico.

Serbatoi miscelanti costruiti in acciaio inox AISI 304 o AISI 316, personalizzati in base alle caratteristiche del prodotto e alle esigenze produttive del cliente.

Gruppo di miscelazione con motorizzazione a velocità fissa o variabile in diversi modelli: con elica per liquidi, con cowless per rottura di grumi, con turbina emulsionatrice per cremosi, con pale ad ancora per schiumosi o miscele specifiche, con pale ad ancora e turbina sul fondo per altri prodotti particolari.

I serbatoi, realizzabili di qualsiasi capacità, vengono corredati di specifico coperchio con la possibilità di apertura a 1/3 del diametro, a boccaporto o totale. Idonei sistemi di sicurezza arrestano la miscelazione ad ogni sua apertura.

Possono essere corredati di quadro elettrico di comando, fondo conico centrale o fondo inclinato con valvola di scarico.



**Prodotto personalizzato
per il cliente**



**Progettazione e produzione dei macchinari
all'interno della propria sede**



Mixing tanks made of AISI 304 or 316 stainless steel, customized to the product's characteristics and to the customer's production needs. Mixing unit with fixed or variable speed drive in different models: with liquid propeller, cowless for bullet breakage, cream emulsifying turbine with foam blades or specific mixing, with blades and turbine on the bottom for other special products. Reservoirs, made of any capacity, are equipped with a specific lid with the possibility of opening to 1/3 of the diameter, the hatch or the total. Suitable safety systems stop mixing at any opening. They can be equipped with control panel, central conical bottom or inclined bottom with drain valve. Size and weight according to customer's specific request.

	MSCL 1000	MSCL 1500	MSCL 2000	MSCL 3000
A	900	1200		
B	1600	1500		
C	1950	2500		
D				
E				
F				
Motore Engine				
Capacità Capacity	1000 l	1500 l	2000 l	3000 l

